

SCHEDA TECNICA FLOORKOTE UVR

RIVESTIMENTO ALIFATICO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE TRASPARENTE PER LA RIFINITURA E LA PROTEZIONE DI PAVIMENTI E VASCHE DA INTERNI ED ESTERNI

Floorkote UVR è una resina alifatica poliuretanicica monocomponente ad alta prestazione, che matura con la reazione dell'umidità atmosferica, fornendo una membrana forte e flessibile, con alta resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Fornisce una protezione eccezionale alle superfici dei pavimenti soggetti ad **usura intensa** ed **immersione d'acqua**. I raggi UV non scoloriscono né alterano il colore di questo prodotto, quindi è consigliabile per applicazioni esterne.

APPLICAZIONI:

- Garage e parcheggi soggetti a traffico pesante
- Edifici e depositi industriali
- Campi da tennis e zone di ricreazione
- Pavimenti in calcestruzzo
- Sigillatura e protezione di pavimenti epossidici, poliuretanicici, ceramica o altri tipi di malte auto livellanti
- Impermeabilizzante per vasche, dighe e piscine.

VANTAGGI:

Essendo un prodotto monocomponente è estremamente facile da usare, con risparmi di tempo ed errori.

- La versione UVR fornisce una copertura stabile che non scolorisce ai raggi del sole e UV
- Resistenza all'usura e pressione idrostatica eccezionali
- Maturazione e riverniciatura veloce
- Buona copertura

COLORI E ADDITIVI DISPONIBILI:

- Trasparente (Lucido / Opaco)
- Tutti i codici ral su richiesta da aggiungere al momento dell'applicazione
- Additivo Opacizzante, acceleratore e trixotropicante

APPLICAZIONE/PRODUTTIVITÀ/RESA:

Floorkote UVR: Ideale nella rifinitura TRASPARENTE o il restauro di pavimenti con alta porosità, come sistemi multistrato epossidici (resina epossidica + granuli grossi), o mosaici antichi. La produttività consigliabile del prodotto è 2Kg/mq in 2 strati. L'assorbimento del pavimento può essere diverso in zone diverse, quindi alcuni punti potrebbero richiedere ulteriori strati. Il supporto da trattare deve sempre essere pulito e asciutto. È preferibile passare sempre un primo strato di **PU Primer** per migliorare l'adesione (chiedete informazioni) o **Humidity Primer** per superfici umide. Nelle versioni colorate, è importante omogeneizzare il prodotto con un frullatore elettrico prima dell'applicazione. La diluizione e la pulizia degli arnesi vanno eseguite con i solventi idonei. Temperatura d'applicazione: + 10° C.

CONFEZIONI :

Floorkote UVR - Latte da 5, 10 e 25 Kg
Durata prodotto: 1 anno dalla data di produzione

SALUTE E SICUREZZA:

È importante osservare le solite precauzioni per i prodotti infiammabili. Vedere la scheda sicurezza per ulteriori informazioni.

Informazioni tecniche ed importatore

Sanbonani srl
Via Tazio Nuvolari, 59
55061 - Carraia
T. 0583 981463 - F. 0583 982053
Info@protectakote.it - www.protectakote.it